

CHARAKTERYSTYKA

Gotowa do użycia, wodorozcieńczalna szpachlówka akrylowa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku. Przeznaczona do uzupełniania ubytków w drewnie i materiałach drewnopodobnych, betonie, tynku, płytach gipsowych i innych materiałach budowlanych. Na szpachlowane powierzchnie można kłaść wszelkie rodzaje farb kryjących.

ZASTOSOWANIE

Uzupełnianie ubytków w różnego rodzaju materiałach (drewno, beton, tynk, płyty gipsowe, płyty budowlane, materiały drewnopochodne), uszczelnianie parkietów, boazerii, framug okiennych.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed nałożeniem powierzchnie oczyścić odtłuścić i osuszyć. Szpachlówkę nakładać szpachelką nie nakładając warstwy grubszej niż 3mm. Większe ubytki mogą wymagać położenia kilku warstw szpachlówki. Po nałożeniu wygładzić powierzchnię szpachlówki. Po utwardzeniu szpachlówkę można malować.

SKŁAD

żywice akrylowe, polimerowe dodatki modyfikujące oraz wypełniacze dolomitowe i pigmenty

KOLOR

Kolorystyka wg wzornika KOSBUD

Temperatura pracy: > + 5 °C

Odporność temp. po utwardzeniu

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Czas całkowitego utwardzania: ok. 2 h,

Warstwa do 3mm

wytrzymałość na zrywanie: 0,5 Mpa

Rozpuszczalnik: woda (przed utwardzaniem)

OPAKOWANIE

produkt pakowany jest w pojemniki 0,30 kg; 0,50kg 1,0 kg; (inne opakowania na zamówienie)

